НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСТ-25-03592

о готовности организации-заявителя к применению аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03

Организация: ООО «Завод БМК ЭнергоЛидер»
ИНН: 6671003025

(620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Расковой, 19, офис 3.2.)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РД
Группы и технические устройства:
СК
3. Металлические трубопроводы.

Приложение: Область распространения на 1 листе

Основание: Заключение № АЦСТ-25-03928 от 29.09.2021 г.
Место сварки КСС: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 2а, производственный цех ООО «Завод БМК ЭнергоЛидер».
Наименование и юридический адрес АЦСТ-25: ООО "НАКС-Урал", 620041, город Екатеринбург, улица Кислородная, дом 8Д.

Дата выдачи 07.10.2021 г. **Свидетельство действительно до 07.10.2025 г.**

Президент СРО Ассоциация «НАКС» Алёшин Н.П.

Выдал Смородинский Я.Г.

М.П.

Свидетельство размещено на сайте http://naks.ru, подписано усиленной квалифицированной ЭЦП (Сертификат: 02B20AD40026AD33B0452F8D7981F60D89, Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС") Проверить подлинность (подробнее http://naks.ru/check/)

Группа технических устройств: СК(3)

Приложение к Свидетельству АЦСТ-25-03592

Установленная область распространения аттестованной технологии

Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами строительных металлических трубопроводов. Шифр: ЗБМКЭЛ-СК.3-РД, Дата утверждения: 12.03.2020 г.

Параметры, характеризующие технологию	Область распространения			
Способ сварки	РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами			
Характер выполняемых работ	Изготовление, монтаж, ремонт, реконструкция			
Группы и марки основных материалов	9			
Сварочные (наплавочные) материалы	ЦТ-15 и другие согласно ПТД			
Диапазон диаметров, мм	свыше 25 до 500 включительно	свыше 500 до 820 включительно	штуцер: свыше 25 до 500 включительно (основная труба: свыше 25 до 1020 включительно)	свыше 25 до 500 включительно / плоский фланец
Диапазон толщин, мм	свыше 3 до 12 включительно	от 5 до 12 включительно	штуцер: от 4 до 12 включительно (основная труба: от 4 до 20 включительно)	свыше 3 до 12 включительно
Тип шва	СШ	СШ	УШ	УШ
Тип соединения	С	С	У	У*
Вид соединения	ос (бп); ос (сп)	ос (бп); ос (сп)	ос (бп)	дс (бз)
Угол разделки кромок	>15°	>15°	>15°	>15°
Положение при сварке (наплавке)	Н1; Г; В1; Н45	Н1; Г; В1; Н45	Н2; В1; П2; Н45	Н2; В1; П2; Н45
Наличие подогрева	без подогрева	без подогрева	без подогрева	без подогрева
Наличие термообработки	без термообработки	без термообработки	без термообработки	без термообработки
Вид покрытия электродов	Б	Б	Б	Б
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	А3 (ВД, ВДУЧ)			
Оценка результатов аттестации проведена в соответствии с требованиями НД	ГОСТ 32569-2013			
Шифры производственных технологических карт, представленных на аттестацию	ЗБМКЭЛ-СК.3-РД			

* - угловое соединение приварки труб с плоскими фланцами, типоразмеры которых указаны в производственно-технологической документации (ПТД).

Примечания:

1. Область распространения действительна для сварных соединений, к которым не предъявляются требования к МКК и содержанию ферритной фазы.
2. Применение иных производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что режимы сварки не выходят за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.

Эксперт НАКС Казаченок С.С.

Выдал Смородинский Я.Г.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью г. Екатеринбург ЦЕНТР ДОКУМЕНТОВ НАКС-Урал ОГРН 1169658010532